



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

OBECNÍ ÚŘAD ŘEKA		Č. j.:
Došlo: 28 -08- 2013		Prilohy:

Doporučeně

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

MěÚT/38669/2013/SŘaÚP/Vi

Obec Řeka

Řeka 73

739 55 Řeka

VYŘIZUJE:

Eva Vitasková, DiS.

Oprávněná úřední osoba

TEL.:

558 306 236

FAX:

558 306 143

E-MAIL:

eva.vitaskova@trinecko.cz

DATUM:

26.8.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor stav. řádu a ÚP Městského úřadu Třinec, jako speciální stavební úřad dopravní příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.7.2013 podal

**Obec Řeka, IČO 576891, Řeka 73, 739 55 Řeka,
kterou zastupuje INVITE FURTHER, s.r.o., IČO 28584961, Stiborova 602, 779 00
Olomouc**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

"chodník v obci Řeka - I. etapa"

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 210, 332/1, parc. č. 58, 59, 61, 147/3, 147/6, 159/3, 159/4, 161/3, 161/4, 161/6, 161/9, 166/1, 167/6, 306/4, 306/5, 355/1, 359/1, 359/2, 359/8,

360/1, 360/2, 360/6, 360/7, 1193, 1278/11, 1283/1, 1288, 1294/1, 1294/2 v katastrálním území Řeka.

Souhlas se stavbou podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) vydal Obecní úřad Hnojník, dne 24.7.2013, č.j. OH/02048/2013/SÚ/Da – stavební úřad.

Stavba „chodníku v obci Řeka – I. etapa“ byla umístěna veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby č. 45/2012, spis. zn. OH/03291/2012/SÚ/Da ze dne 17.12.2012 vydanou Obecním úřadem Hnojník, stavebním úřadem, a která nabyla účinnosti dne 27.12.2012.

Obecný popis stavby:

Stavba chodníku podél silnice II/4764 zajistí bezpečnost pěší dopravě v obci Řeka. Stavba je rozdělena na dvě etapy z důvodu majetkových vztahů. Tato část projektové dokumentace řeší pouze etapu I.

Chodník je navržen šířky 1,5m (vyjma úseku kde tvoří nástupiště pro autobusovou zastávku, zde je šířka 2m). Z majetkových důvodů nelze navrhnout chodník ve větší šířce v celém úseku.

Chodník je navržen ze zámkové dlažby tl. 60 mm, v místech sjezdů je tl. 80 mm. Chodník je lemován blíž silnici kamenným krajníkem na výšku 120 ~ 150 mm, v místech sjezdů je kamenný krajník snížen na výšku 20 ~ 50 mm. Po druhé straně je chodník lemován betonovým obrubníkem BO 10/25 na výšku 60 mm, v místech sjezdů je zapuštěn.

Komunikace je odvodněna do nově navržených obrubníkových vpustí, které jsou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace s vyústěním do stávajících "bezejmenných" vodních toků v obci Řeka.

Stavba je rozdělena do 3 stavebních objektů:

SO 01 CHODNÍK, SJEZDY A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

- Úsek č.1 (délka chodníků+sjezdů)	90 m
- Úsek č.2 (délka chodníků+sjezdů)	110 m
- Úsek č.3 (délka chodníků+sjezdů)	287 m
- Úsek č.4 (délka chodníků+sjezdů)	148 m
- Úsek č.5 (délka chodníků+sjezdů)	142 m
- Úsek č.6 (délka chodníků+sjezdů)	165 m
- Úsek č.7 (délka chodníků+sjezdů)	30 m
- Úsek č.8 (délka chodníků+sjezdů)	159 m
- Úsek č.9 (délka chodníků+sjezdů)	13 m
- Úsek č.10 (délka chodníků+sjezdů)	184 m
- Úsek č.11 (délka chodníků+sjezdů)	6 m
- Úsek č.12 (délka chodníků+sjezdů)	78,5 m

Povrch chodníku bude proveden ze zámkové dlažby tl. 60 mm o rozměrech 200x200 mm šedé barvy a lemován blíž silnici kamenným krajníkem na výšku 120 mm do betonu, pouze v místech určených pro přecházení bude krajník snížen na 20 mm. Po druhé straně bude chodník lemován bet. obrubníkem BO 10/25 do betonu na výšku 60 mm.

Pojížděný chodník a sjezdy budou provedené ze zámkové dlažby tl. 80 mm o rozměrech 200x200 m šedé barvy.

Nově autobusová zastávka je navržena na jízdním pruhu. Nástupní hrana je délky 15,0 m a je tvořena kamenným obrubníkem OP 4 na výšku 200 mm do betonu. Po druhé straně je chodník lemován bet. obrubníkem BO 10/25 do betonu. Na výšku 60 mm. Tento obrubník je pouze zapuštěn v místě navrženého schodiště v délce 1,20 m. Šířka nástupiště je 2,0 m a jeho

